AS-i Passivverteiler

AS-i Passivverteiler

- **Kompakte Bauform**
- **Einfache und schnelle Montage**

DS-BW1974, DS-BW1976, DS-BW1977, DS-BW1975:

- **Rüttelsicherung**
- **Befestigungsteil mit unverlierbarer Schraube**
- **Vergoldete Kontakte**
- **Gehäuse aus Glasfaser verstärktem Kunststoff**
- **Verpolschutz und gelbe Kennzeichnung für AS-i Flachkabel**

PUR-Leitung (DS-BW1974, DS-BW1977) öl- und abriebfest und schleppkettentauglich

DS-BW1239

DS-BW1976

DS-BW1977

DS-BW1974

DS-BW1975

Art.-Nr. DS-BW1239: Passivverteiler AS-i auf M12

Art.-Nr. DS-BW1976: Passivverteiler AS-i/24 V auf M12

Art.-Nr. DS-BW1977: Passivverteiler AS-i auf M12, 2 m Leitung

Art.-Nr. DS-BW1974: Passivverteiler AS-i/24 V auf M12, 2 m Leitung

Art.-Nr. DS_BW1975: Passivverteiler AS-i Flachkabel-Abzweig

AS-i Passivverteiler zeichnen sich durch eine kompakte Bauform aus. Sie bieten eine kostengünstige, platzsparende, schnelle und variable Möglichkeit, viele Initiatoren oder Aktuatoren auf engstem Raum in der Schutzart IP67 zu installieren.

TechnischeDaten	DS-BW1239	DS-BW1976	DS-BW1977	DS-BW1974	DS-BW1975
Steckverbindung	BuchseM12x1(V1),gerade		BuchseM12x1(V1),gewinkelt		–
Flachkabelklemmen	1xAS-i	1xAS-i/1xUAUX	1xAS-i	1xAS-i/1xUAUX	2xAS-i
	Durchdringungstechnik				
Bemessungsbetriebsspannung	δ35VPELV(AS-i,UAUX)				
Bemessungsbetriebsstrom	δ2A	δ4A			δ8A
Umgebungstemperatur	-25...75° C				
Lagertemperatur	-25...85° C				
Schutzart	IP67				
Stecker	–		PUR,schwarz		–
Kabel	–		PUR,halogenfrei		–
Manteldurchmesser	–		Ø4,8mm		–
Farbe	–		grau		–
Adern	–		2 2x0,34mm	2 4x0,34mm	–
Länge	–		2m		–
Abmessungen(L/B/Hinmm)	50/20/30	40/36/40	40/36/19		
Anzugsmoment Befestigungsschraube	0,8Nm				
Schaubild Angaben ohne Gewähr					