

## Fernparametrierung / -diagnose für „VS-1“ Zentralen, Optional

---

**Bestell-Nr.**  
**B01370-00**



### Produktbeschreibung

#### Modem (Analog) für Fernwartung und –parametrierung

- Ermöglicht die Verwendung der Programmier- und Konfigurationssoftware über Telefonleitung von jedem beliebigen PC-Arbeitsplatz.
- Zum Einbau in Steckplatz des Zentralrechners
- Stromversorgung durch Zentralrechner, daher bei Netzausfall notstromversorgt

#### Technische Daten :

Stromaufnahme : 140 mA  
 Umgebungstemperatur : 0 – 55° C  
 Übertragungsrate : max. 56.000 bps  
 Abmessungen : 56 x 56 x 14 mm

---

**B01373-00**



#### Modem (ISDN) für Fernwartung und –parametrierung

- Ermöglicht die Verwendung der Programmier- und Konfigurationssoftware über Telefonleitung von jedem beliebigen PC-Arbeitsplatz.
- Zum Einbau in Steckplatz des Zentralrechners
- Stromversorgung durch Zentralrechner, daher bei Netzausfall notstromversorgt

#### Technische Daten :

Stromaufnahme : 40 mA  
 Umgebungstemperatur : 0 – 55° C  
 Übertragungsrate : max. 64.000 bps  
 Abmessungen : 56 x 56 x 14 mm

---

**B01380-00**



### Webserver Modul

- Erlaubt den Zugriff auf eine beliebige Zentrale übers Internet ohne Zusatzsoftware
- Nutzung der www-Infrastruktur => z.B. mittels Internet Explorer, Firefox, Safari etc.
- Benutzer-Verwaltung für 30 Benutzer
- Zugang mit Benutzername und Passwort
- 9 verschiedene Zugriffsberechtigungen
- Anzeige aller Meldungen
- Online-Anzeige des Bedienfeldes
- Vollständige Bedienung der VS-1

#### Technische Daten :

Ruhestrom : 38mA (24V DC)  
 Linux O/S Software mit 2.6.24 kernel  
 10/100 Mbps Ethernet LAN Schnittstelle  
 ARM9 CPU 192MH  
 32 MB SDRAM  
 32 MB NOR Flash  
 3,3V/300mA  
 Abmessungen : 56 x 56 mm

Änderungen oder Irrtum vorbehalten