

Brandschutzgehäuse F30 AWS 965 mit DIBT Zulassung



Bestell-Nr. DSB01436-00
(Abbildung : ähnlich)

- Als zusätzliches Umgehäuse für die Ringbuszentrale VS-1 sowie zusätzliche Einbauten
- Auf-Putz-Wandschrank mit Feuerwiderstand über 30 Min. nach DIN 4102, Teil 2
- getestet mit der VS-1 in einem positiven Brandversuch gemäß (M)LAR und DIBt durch MPA Dresden
- Funktionserhalt über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 12
- Brandlastdämmung über 30 Min. in Anlehnung an DIN4102, Teil 11
- Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR bzw. LAR
- 1-flügelige Tür, Anschlag rechts
- Türöffnungswinkel ca. 180°
- Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, Teil 1

Technische Daten :

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Farbe : | RAL lichtgrau |
| Schutzart : | IP44 |
| Gewicht : | 150 kg |
| Abmessungen (HxBxT) : | 1010 x 710 x 441 mm |

DIBt-Nr. : Z-86.1-43

KS Schaltschrank mit Sichtfenster, 200mm tief



Bestell-Nr DSB01485-00

- Gehäuse vollisoliert nach VDE 100
- aus 2,5 - 3,5 mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigtem Polyester
- temperaturbeständig zwischen -30° und 80° C
- doppelte Abdichtung an Türober- und unterkante
- Tür mit integriertem Sichtfenster aus 3 mm (schlagfestem) Acrylglas,
- mit eingeschäumter Dichtung
- Türöffnungswinkel 130° nach VDI
- Vorreiberschloss mit Doppelbarteinsatz

Technische Daten :

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Farbe : | RAL 7035 |
| Schutzart : | IP56 nach EN 60529 |
| Material : | glasfaserverstärktes Polyester |
| Gewicht : | 14,3 kg |
| Abmessungen (BxHxT): | 600 x 600 x 200 mm |

Änderungen oder Irrtum vorbehalten